



Dane techniczne

wersje produktu	20SL - obrotowe, mechanizm SYNCHRO z funkcją wysuwu siedziska, oparcie siatkowe 20V - konferencyjne, na płozie, oparcie siatkowe
mechanizm	Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska
baza	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo) - standard - chrom (aluminium polerowane) - opcja - metalik (aluminium lakierowane proszkowo) - opcja
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	P54PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa P46PU (wersja konferencyjna) - podłokietnik stały, poliuretanowy
kółka	Kółka: - standard - kółka twarde - opcja - kółka miękkie Stopki: - standard - stopki twarde

siedzisko	Sklejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m ³ .
oparcie	Rama oparcia z tworzywa w kolorze czarnym pokryta transparentną siatką.
waga netto	- 20SL - 17,0 kg - 20V - 13,0 kg
waga brutto	- 20SL - 19,5 kg - 20V - 16,0 kg

Wymiary

