



Dane techniczne

wersje produktu	11S - obrotowe, oparcie wysokie, mechanizm SYNCHRO 213S - obrotowe, oparcie niskie, mechanizm SYNCHRO 213VN - konferencyjne, na płozie
mechanizm	Synchro - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylenia oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego
baza	Baza pięcioramienna. Wersje kolorystyczne: - czarny (tworzywo) - chrom (aluminium polerowane) - metalik (aluminium lakierowane proszkowo)
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	P54PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa P51PU - podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 100 mm), regulacja odległości od siedziska (zakres regulacji 19 mm na stronę), nakładka poliuretanowa
kółka	Kółka: - standard - kółka twarde, kółka twarde z hamulcem - opcja - kółka miękkie, kółka miękkie z hamulcem

Stopki:

- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich)
- opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych)
- opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)

siedzisko Sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m³.

oparcie Rura metalowa wykończona tkaniną o strukturze siatki.

waga netto

- 11S - 16,0 kg
- 213S - 15,5 kg
- 213VN - 12,0 kg

waga brutto

- 11S - 20,0 kg
- 213S - 20,0 kg
- 213VN - 15,0 kg

Wymiary

