



Dane techniczne

wersje produktu	10V/10VN - na płozie, oparcie wysokie z podłokietnikami 20V/20VN - na płozie, oparcie niskie z podłokietnikami
stelaż	Rura metalowa o przekroju fi 25 mm. Wersje kolorystyczne: - czarny (lakierowany proszkowo) - metalik (lakierowany proszkowo) - chrom błyszczący (chromowany) - chrom satyna (chromowany)
podłokietniki	Jako integralny element stelaża. Nakładka tapicerowana O - zawsze czarna skóra.
stopki	- standard - stopki twarde (do podłóg miękkich) - opcja - stopki z wkładką filcową (do podłóg twardych) - opcja - stopki z wkładką teflonową (uniwersalne)
siedzisko	Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ .
oparcie	Sklejka bukowa; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ .
waga netto	10V - 13,0 kg 10VN - 13,5 kg 20V - 12,0 kg 20VN - 12,5 kg
waga brutto	10V - 19,0 kg 10VN - 17,5 kg 20V - 17,0 kg 20VN - 15,5 kg

sztaplowanie 2 szt. (tylko wersja V)

dodatkowo łączenie w rzędy

Wymiary

